Verkehrserfassung... Weltweit!

traffic data SYSTEMS

DSD 5.0

Geschwindigkeitsanzeige

Die neueste Generation vereint Erfahrung und Innovation für noch mehr Verkehrssicherheit. Mit moderner Sensortechnik, die eine Erfassung bereits ab 3 km/h ermöglicht, ist das **DSD** selbst in Spielstraßen einsetzbar. Noch besser: Das bruchsichere Leichtgewicht ist blitzschnell von einer Person in 5 Minuten installiert.

Wählen Sie zwischen 3 **DSD** Modellen und unzähligen Möglichkeiten der Individualisierung!

DSD Modelle

DSD
· *light*
· *smart*

DSD
· *pro*

Hochleistungs-LED – Smiley (SAFETY) und km/h-Anzeige in 3 Farben (rot, gelb, grün) einstellbar.

Flex-Display – ein- oder zweizeiliger LED-Text

- Ihr individueller Text
- Verschiedene Schriftgrößen
- Lauftext bei längeren Botschaften
- Festtext oder Blinkmodus

Integrierte Erfolgskontrolle

Wie ist die Verkehrssituation zu welcher Uhrzeit? Wie hoch ist die Reduktion der Kfz-Geschwindigkeiten? Erstellen Sie detaillierte und aussagekräftige Berichte mit dem **DSD** *smart* und **DSD** *pro* direkt online.

myTrafficData

Berichte erstellen und Ihr **DSD** konfigurieren auf www.mytraffi cdata.com

Ihr Einsatzort, Ihr Motiv – preisgünstig!

Wir platzieren für Sie Ihr Stadt- oder Firmenlogo, Ihr Foto, Ihre Sponsorenbotschaft oder Ihre Stadt-silhouette auf Ihrem **DSD**.

DSD 5.0

Technische Daten	
Hochleistungs-LED	Hochleistungs-LED (monochrom), Tricolor (rot, gelb, grün) optional
Flex-Display	Ein- oder zweizeiliger LED-Text
Sensortyp	Mikrowelle
Frequenz	Typ. 24,125 GHz
Ausgangsleistung	5 mW
Radarreichweite	Min. 80 m, Typ. 100 m: Max. 120 m (Pkw)
Geschwindigkeitsmessbereich	3 - 199 km/h oder 2 - 130 mph
Messauflösung	1 km/h
Einheiten	Metrisch oder Englisch
Speichergröße	512 kB (RAM gepuffert)
Datenformat	V-Eintritt, V-Austritt (optional), Datum, Uhrzeit (Einzelfahrzeugerfassung)
Datenübertragungsrate	Bis zu 115200 Baud
Kommunikation	Bluetooth®
Bluetooth® Reichweite	Frontal bis zu 100 m (Sichtkontakt)
Funktionsüberwachung	Vor Ort mit Smartphone
Einstellungen	Mit DataCollector oder Android Smartphone/Tablet
Installationswinkel	Horizontal 0° - 5°, Vertikal 0°
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 50 °C
Gewicht	DSD light/smart 6,0 kg / DSD pro 7,5 kg
Abmessungen (BxHxT)	527 x 806 x 51 mm
Gehäusematerial	Luran ASA
Weitere Eigenschaften	
Update	Flash Update möglich
Webapps	Weitere Funktionen können im WebApp Shop erworben / aktiviert werden
Software	
myTrafficData	Web-basierte Software für Berichterstellung und Datenmanagement
Energieversorgung	
PowerPack	12 V / 18 Ah wiederaufladbarer Akku inkl. Anschlusskabel
PowerUnit	100 - 240 VAC Netzteil inkl. 12 V / 7 Ah wiederaufl adbarem Akku
SolarPowerUnit	Hocheffektiver Solarladeregler inkl. 12 V / 18 Ah wiederaufl adbarem Akku
SolarSystem	50 / 85 W Solarpanel
Installation	
Masthalterung flach	Verzinkte Masthalterung
Masthalterung tief	Verzinkte Masthalterung inkl. Aufnahmefach für Energieversorgung
Zubehör	
DataCollector	Handterminal für Geräteeinstellung und Datenübertragung
Smartphone	Smartphone mit Android Betriebssystem und Class1 Bluetooth® Modul
Stativ	Schweres Stahlstativ oder leichtes Aluminiumstativ für den Kurzzeiteinsatz
Schlösser	Solide Stahlschlösser

Service

Kurze Lieferzeiten!

TOP-Technischer Support!

Optimale Gewährleistung!

Kontakt

TDS traffic data systems GmbH
Bahngasse 8, 2700 Wiener Neustadt
Paul Krotscheck
0664 / 817 39 17
krotscheck@td-systems.at